

Platinox® SLP®

Fleksibel silikonslange med flettet stål

Slanger til:

Blandebatterier

Vaskemaskin

Oppvaskmaskin

Toaletter

Varmtvanns-
bereder

Dusjkabinett

Badekar



Tekniske data:

Slange SLP® mm	Flettet stål INOX AISI 304 Ø mm	Kupling	Krom hylse INOX Ø mm	Bøye radius R = mm	Arbeids- trykk BAR	Arbeids- temperatur °C	Passasje- dimensjon mm	Vann- tilførsel Lt/min - 3 bar	Forpakning
DN8 - 8	12	CW 614N	Ø mm 14	30	10	-5 + 90	6.2	32	1 stk
DN10 - 9,5	14	CW 614N	Ø mm 16,5	35	10	-5 + 90	7.5	48	i
DN13 - 13	18,5	CW 614N	Ø mm 21	45	10	-5 + 90	10	60	plastpose

Platinox SLP slangen

består av et spesial silikon material og en utvending fletting av rustfritt stål.

Den innvendige silikonslangen gir hygienisk beskyttelse og er meget anvendelig tilførselslange for sanitær bruk. Slangens fleksibilitet gjør montering svært enkelt. Platinox SLP slangen leveres med krom messing kupling med integrert gummi-pakning. Til varmtvannsbereder leveres slangen med 1/2" nippel, 80 mm lengde og 15 mm rett rørkupling. Slangene leveres: 1 stk i plastpose som butikkforpakning (gjelder ikke toalettslanger lengde 300 / 400 mm).

Sintef Byggforsk produktsertifikat nr 1540.



Telefon 51 60 17 90

Telefax 51 60 17 91

E-post: post@imperialengros.no

www.imperialengros.no