

Vedlikehold av kompositt overflate.

Overflaten til kompositt vasken er slitesterk og hygienisk. Den kan holdes pen og ren med hjelp av følgende råd om vedlikehold:

1. Tørk alltid bort flekker med en myk klut eller svamp når du er ferdig med arbeidet. Bruk varmt vann, svamp og flytende vaskemiddel for rengjøring av overflaten. Skyll deretter med rent vann og tørk av med en myk klut. OBS! Flekker bør rengjøres snarest slik at ikke smusset blir fast klistret til overflaten.
2. Vann som blir liggende på overflaten kan gi grå/hvite kalkflekker når det tørker inn. Rengjør overflaten med flytende vaskemiddel, skyll og tørk av. Unngå misfargede flekker ved å tørke av overflaten etter bruk.
3. Skurepulver, vaskemiddel som inneholder slipemiddel samt stålull kan ripe opp overflaten. La ikke våte jerngryter og jernpanner eller annet rustbart material stå på overflaten over lengre tid, da disse vil etterlate spor på overflaten.
4. Inngrodd smuss løses opp best ved bruk av rengjøringsvamp (f.eks. Stala Clean-2). Fukt svampen med rent vann og gni svampen på overflaten til smusset løses opp. Ikke bruk andre såpemiddel eller skuremiddel.
5. Smussflekker fra kalk, kaffe og te fjernes med bruk av avkalkingsmiddel. Etter avkalking skal overflaten skylles grundig. Vi anbefaler avkalking en gang per måned eller ved behov.

Overflaten til kompositt vasken tåler en varme opp til 280C grader uten problem. Kjøkkenredskaper kan oppnå høyere temperatur enn dette, derfor anbefaler vi bruk av varmebestandig underlag på kompositt overflaten.